

LES CHAUFFAGES À INERTIE




Corps de chauffe



Fluide caloporteur



Barre de tungstène



Répartition de la chaleur

jusqu'à
30%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

CONFORT ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Régulation Electronique PID Digitale
- Jauge d'indication des consommations
- Indication de la consommation en kWh estimée
- Détection ouverture des fenêtres
- Programmation hebdomadaire intégrée
- Détecteur de mouvements
- Limites de réglage de la température de consigne en mode confort
- Verrouillage des commandes par code PIN
- 16h de réserve
- Sécurité enfants
- Température pré-programmée d'usine à 19°
- Température maximale en mode éco 19°

6 puissances : 600W / 750W / 1000W /
1250W / 1500W / 2000W



MODÈLE BAS



3 puissances : 500W / 1000W / 1500W

SÈCHE-SERVIETTES

VERTICALE

Programmation intégrée et détection automatique de fenêtre ouverte/fermée

UNE CHALEUR DOUCE ET SUR MESURE POUR UN CONFORT ABSOLU

- ☉ Un rayonnement doux
- ⓘ Une température stable et homogène dans toute la pièce
- 💧 Un air non asséché



CONFORT ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Régulation Electronique PID / Commande analogique
- Fil pilote 6 ordres
- Coefficient d'Aptitude certifié 0,10
- Boîtier de régulation sobre avec LED de fonctionnement
- Boost 1h / 2h
- Pattes de fixation innovantes

2 puissances : 500W / 700W



Existe en modèle gris ardoise

3 puissances : 1000W / 1500W / 1800W

3 puissances : 700W / 1000W / 1400W

4 puissances : 750W / 1000W / 1205W / 2000W

